



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

DEAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD. www.dhcbond.com



제품명	DW-35(A)
-----	----------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	DW-35(A)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	목재 플라스틱 등의 FILM WRAPPING용 접착제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	대흥화학공업 (주)
주소	경기도 평택시 산단로 64번길 68
긴급전화번호	031-668-1424

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 생식독성 : 구분1A 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 흡인 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 및 증기 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
----	--

예방	<p>P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.</p> <p>P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.</p> <p>P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.</p> <p>P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.</p> <p>P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.</p> <p>P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.</p> <p>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.</p> <p>P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.</p> <p>P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.</p>
대응	<p>P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.</p> <p>P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.</p> <p>P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>P331 토하게 하지 마시오.</p> <p>P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.</p>
저장	<p>P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.</p> <p>P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.</p> <p>P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.</p>
폐기	<p>P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.</p>

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

톨루엔

보건	2
화재	3
반응성	0

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)

보건	1
화재	3
반응성	0

polyurethane

보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
톨루엔	메틸벤젠	108-88-3	35
메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)	2-뷰타논(2-Butanone)	78-93-3	45
polyurethane		9009-54-5	16

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 . 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
다. 흡입했을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 정화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
얽질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.
오염 지역을 격리하십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얽지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으십시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
정전기 방지 조치를 취하십시오.
분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
열에 주의하십시오
저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하십시오
- 나. 안전한 저장방법
열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정
톨루엔
TWA - 50ppm 188mg/m³ STEL - 150ppm 560mg/m³

메틸 에틸 케톤	TWA - 200ppm 590mg/m3 STEL - 300ppm 885mg/m3
ACGIH 규정	
톨루엔	TWA 50 ppm
메틸 에틸 케톤	TWA 200 ppm
	STEL 300 ppm
생물학적 노출기준	
메틸 에틸 케톤	2 mg/L(소변 중 MEK, 작업 종료시 채취)
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장과 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	투명 점조액
색상	무색
나. 냄새	solvent 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	68.7℃ / -
사. 인화점	-9 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	16.86/4.47
카. 증기압	96.42
타. 용해도	물에 불용해
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.85 ± 0.1
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	480 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	2,000~2,500 (20℃)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
-------------------------	---

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
나. 피해야 할 조건	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
다. 피해야 할 물질	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
톨루엔	가연성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
톨루엔	LD50 2600 mg/kg Rat
메틸 에틸 케톤	LD50 2737 mg/kg Rat
경피	
톨루엔	LD50 120000 mg/kg Rat
메틸 에틸 케톤	LD50 6480 mg/kg Rabbit
흡입	
톨루엔	LC50 12.5 mg/l 4 hr Rat
메틸 에틸 케톤	증기 LC50 32 mg/l 4 hr Mouse
피부부식성 또는 자극성	
톨루엔	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴.
메틸 에틸 케톤	중정도 자극(Rabbit)
심한 눈손상 또는 자극성	
톨루엔	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복가능한 자극을 일으킴.
메틸 에틸 케톤	사람에서 증기 노출에 의해 안 자극성이 나타남.
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	
톨루엔	기니피그를 이용한 시험 결과 음성
발암성	
IARC	Group 3
ACGIH	A4
생식세포변이원성	
톨루엔	우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성
메틸 에틸 케톤	포유류 적혈구를 이용하는 소핵시험 음성
생식독성	
톨루엔	사람에서 자연 유산의 증가, 신생아의 발육 이상·기형, 혈장 중의 황체 형성 호르몬, 테스토스테론 농도 감소가 나타남. 흰쥐 및 마우스의 최기형성 시험결과 어미 동물에 일반 독성이 나타나지 않는 용량에서 사망 태아·골화 지연 증가, 흉골 분절 감소, 늑골의 기형, 과잉 늑골, 골격의 발달 지연, 반사 반응의 지연, 학습 장애, 정자 감소가 나타남. 모유에 축적됨.
메틸 에틸 케톤	흰쥐에서 흡입 노출에 의해 태아의 골지연·변이가 보였지만 기형으로는 판단되지 않음.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
톨루엔	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴.
메틸 에틸 케톤	흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남. 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남. 사람에서 흡입 노출시 기도 자극성이 나타남.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

톨루엔	사람에서 시야 협착 또는 안진이나 난청을 수반하는 두통, 진전, 운동 실조, 기억상실 등 만성적 중추신경 장애가 나타남. 뇌위축이 관찰됨. 혈뇨나 단백뇨 등 신장 기능 장애가 나타남. 난청, 뇌의 중추부 청성유발전위의 변화, SGOT의 상승, 간세포의 지방 변성이나 임파구 침윤을 수반하는 간독성을 일으킴.
메틸 에틸 케톤	사람에서 손 및 팔의 감각 마비가 나타남. 중추신경 장애가 나타남.
흡인유해성	
메틸 에틸 케톤	탄소원자가 13개 미만인 케톤류

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

톨루엔	LC50 24 mg/l 96 hr <i>Oncorhynchus mykiss</i>
메틸 에틸 케톤	LC50 3220 mg/l 96 hr <i>Pimephales promelas</i>

갑각류

톨루엔	EC50 11.5 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
메틸 에틸 케톤	EC50 5091 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>

조류

메틸 에틸 케톤	EC50 > 500 mg/l 96 hr <i>Skeletonema costatum</i>
----------	---

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

톨루엔	log Kow 2.73
메틸 에틸 케톤	log Kow 0.29

다. 생물농축성

생분해성

톨루엔	86 (%) 20 day
메틸 에틸 케톤	89 (%) 20 day

라. 토양이동성

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

- 1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하십시오.
- 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하십시오.
- 3) 고형화 처리하십시오.
- 4) 소각하십시오.
- 5) 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄 · 절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하십시오.

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1133
나. 적정선적명	접착제 (휘발성 액체가 함유된 것)
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	해당됨
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
-------------------	-------------------------------------

가. 산업안전보건법에 의한 규제	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
톨루엔	4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ
메틸 에틸 케톤	4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(CERCLA 규정)	
톨루엔	453.599 kg 1000 lb
메틸 에틸 케톤	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
톨루엔	해당됨
EU 분류정보(확정분류결과)	
톨루엔	F; R11Repr.Cat.3; R63Xn; R48/20-65Xi; R38R67
메틸 에틸 케톤	F; R11Xi; R36R66R67
EU 분류정보(위험문구)	
톨루엔	R11, R38, R48/20, R63, R65, R67
메틸 에틸 케톤	R11, R36, R66, R67
EU 분류정보(안전문구)	
톨루엔	S2, S36/37, S46, S62
메틸 에틸 케톤	S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

톨루엔

- 5(경구)
- 6(경피)
- 5(흡입)
- 3(잔류성)

(1) ICSC (2004)(2) Merck (13th, 2001)(3) HSDB (2005)(4) SRC:KowWin (2005)(5) EU-RAR No.30 (2003)(6) ACGIH (7th: 2001)(7) IARC (2007)(8) ACGIH (2006)(9) EPA (2005)(10) EHC 52 (1986)(11) IARC 71 (1999)(12) ATSDR (2000)(13) IRIS (2005)(14) IARC 47 (1989)(15) CERL 하자드 데이터집 96-4 (1997)

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)

- RTECS(경구)
- RTECS(경피)
- RTECS(흡입)
- IUCLID(피부부식성 또는 자극성)
- ECOTOX(어류)
- ECOTOX(갑각류)
- ECOTOX(조류)
- ICSC(잔류성)
- IUCLID(생분해성)

polyurethane

- 나. 최초작성일 2013년 6월 4일
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자
- 개정횟수 1회 개정
- 최종 개정일자 2013년 12월 20일
- 라. 기타



물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

DEAHEUNG CHEMICAL CO., LTD. www.dhcbond.com



제품명	DW-35(B)
-----	----------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	DW-35(B)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	목공, 금속, 합피, 접착제, 섬유용 경화제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	대흥화학공업(주)
주소	경기도 평택시 산단로 64번길 68
긴급전화번호	031-668-1424

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 호흡기 과민성 물질 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 및 증기 H315 피부에 자극을 일으킴 H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 관란을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
대응	P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

대응	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
저장	P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
폐기	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
유해성	용제의 증기는 눈, 코, 목, 피부 등을 자극하고 염증을 일으킨다. 엷은 증기를 흡입해도 최루성 두통을 유발한다.
위험성	용제의 증기는 공기보다 무겁고, 낮은 장소에 체류하고, 폭발성 가스를 만들기 쉽다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
아로마틱 폴리이소시아네이트	톨루엔 디이소시아네이트	26471-62-5 (584-84-9, 91-08-7)	0.1~0.5
에틸아세테이트	-	141-78-6	25
Resin	-	-	74.5~74.9

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	즉시 깨끗한 다량의 물 또는 생리식염수로 15분 이상 씻어내고 즉시 전문의의 진찰을 받는다.
나. 피부에 접촉했을 때	접촉부위를 온수로 15분 이상 씻어내고 전문의의 진찰을 받는다.
다. 흡입했을 때	즉시 신선한 장소로 옮기고, 호흡 정지 시 인공호흡을 실시하고 신체를 모포 등으로 싸서 보온한 후 전문의의 지시를 따른다.
라. 먹었을 때	구토시 몸을 앞으로 굽히고 반복하여 물로 입안을 씻어낸 후, 즉시 전문의의 지시를 따른다.
마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향	해독제는 없음. 증상에 따라 대중적으로 치료할 것.
바. 응급처치 및 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한 소화제	이산화탄소, 분말소화제, 포말, 건조한 모래
부적절한 소화제	자료없음
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	질소산화물
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	화원으로부터 연소원을 차단하고, 바람을 등지고 소화제를 사용 소화 연소의 우려가 되는 것은 물로서 주변의 탱크 건물 등을 냉각한다. 이동이 가능한 용기는 신속히 안전한 장소로 이동한다. 소화작업에는 필히 보호의, 보호장갑, 보호구를 착용한다.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	보호안경, 보호마스크, 보호장갑을 착용하고 피부 접촉을 피한다.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	부근의 착화원이 되는 것을 신속히 제거한다. 누출액을 밀폐가 가능한 용기에 회수하고 잔류액은 흙, 모래, 규조토, 톱 등의 비활성 흡착제로 흡착한다. 누출액이 하천 수로 등에 흘러들어가지 않도록 한다.
다. 정화 또는 제거 방법	흡착포를 사용하여 흡착시킨 후 소각처리 경화제의 누출부근을 물 또는 암모니아로 경화시켜 교체화 시킨 후 소각처리

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	환기가 좋은 장소에서 취급 하시오. 사용 중 금연, 착화원을 멀리하십시오. 관계법규에 준해서 작업하십시오. 정전기 대책을 강구하십시오. 전기 기기류는 방폭형의 것을 사용하십시오.
-----------	--

- 나. 안전한 저장방법
- 직사광선을 피하십시오. 열원, 착화원으로부터 멀리 보관하십시오.
 - 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 일정한 장소를 정해서 보관하십시오.
 - 내화구조, 위험물 시설에 보관하십시오.
 - 위험물 안전관리법에 따라 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 산업안전보건법
- | | |
|---------------------|---|
| 톨루엔디아소시아네이트 에틸아세테이트 | TWA - 0.005ppm 0.04mg/m ³ STEL - 0.02ppm 0.15mg/m ³ |
| 에틸아세테이트 | TWA - 400ppm 1400mg/m ³ STEL - 400ppm 1400mg/m ³ |
- 나. 적절한 공학적 관리
- 밀폐시킨 장치, 기기 또는 국소배기장치를 사용
- 다. 개인보호구
- | | |
|--------|----------------|
| 호흡기 보호 | 방독 마스크(유기가스용) |
| 눈 보호 | 보호 안경 |
| 손 보호 | 보호 장갑(내유성 고무제) |
| 신체 보호 | 보호복(장수, 대전방지용) |

9. 물리화학적 특성

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 가. 외관 | 투명 액체 |
| 나. 냄새 | 특유의 취기있음(유기용제 취기) |
| 다. 냄새역치 | 자료없음 |
| 라. pH | - |
| 마. 녹는점/어는점 | 약 -83.6℃ |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 약 77.1℃ |
| 사. 인화점 | -4℃ |
| 아. 증발속도 | 자료없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체) | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 11.5(상한) / 2.1(하한) v% |
| 카. 증기압 | 43 mmHg/10℃, 73 mmHg/20℃ |
| 타. 용해도 | 알코올, 지방족탄화수소의 유기용제 |
| 파. 증기밀도 | 4 |
| 하. 비중 | 1.10 (at 25℃) |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도 | 427℃ |
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도 | 1,700~2,300cps (at 25℃) |
| 머. 분자량 | 자료없음 |

10. 안정성 및 반응성

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 통상의 취급 조건에 있어서는 안정하다. |
| 나. 유해 반응의 가능성 | 관련자료 없음 |
| 다. 피해야 할 조건 | 햇빛 및 높은 온도(상온, 실내보관) |
| 라. 피해야 할 물질 | 제1류 및 제6류 위험물, 고압가스 |
| 마. 분해시 생성되는 유해물질 | 관련자료 없음 |

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- | | |
|--------|------------------------|
| 급성흡입독성 | 자료없음 |
| 급성경구독성 | >5000mg/kg (LD50, rat) |
| 피부 접촉 | 자극성 |
| 눈 접촉 | 자극성 |

나. 물리적, 화학적 및 독성학적 특성에 관련된 호흡곤란, 두통, 천식 발생가능성 및 피부 자극성, 피부염 발생 가능 증상

다. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성독성물질	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
수생 환경유해성	자료없음

라. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등) 자료없음

마. 기타 특이사항

○ 피부와 점막에 대한 접합성(rabbit)

피부 24시간 노출 자극성 발견되지 않음

눈 보통 정도의 충혈과 약간의 부종

○ 특성/영향

과다노출, 특히 필요한 보호조치 없이 이소시아네이트를 함유한 분무 코팅작업을 할 때, 눈, 코, 목과 호흡기관에 농도에 따른 자극성 위험이 일어날 수 있음

광민성의 불쾌감과 증상(호흡곤란, 기침, 천식)이 지연되어 나타날 수 있음

과민한 사람은 독일노출기준(MAK value)이하의 낮은 이소시아네이트 농도에서도 이러한 영향을 일으킬 수 있음

장기간 피부에 접촉한 경우, 탄닝(Tanning)과 자극성 영향이 일어날 수 있음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태독성

○ 급성 어독성 >800mg/1/96H (LC50)

○ 급성 박테리아 독성 10,000mg/1(EC50)

나. 잔류성 및 분해성 자료없음

다. 생물농축성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물 관리법에 따라 처리할 것

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) 폐기물 관리법 제2조, 시행규칙 제6조 별표사항 참조 - 용제류는 지정폐기물로 분류하고 수집, 운반, 처리, 보관장소 규정에 따른다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) 1866

나. 적정선적명 RESIN SOLUTION flammable

다. 운송에서의 위험성 등급 Class 3

라. 용기등급 II

마. 기타 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

○ 해상운송(Sea Transport)

- 국제해상 위험물 운송규정

GGVSee/IMDG Code 3

UN No. 1866

PG II

○ 육상운송(Land Transport)

- 유럽도로 위험물 운송조약/국제철도 위험물 운송규정

RID/ADR	Class 3
PG	II
GGVE/GGVS	Class 3
PG	II

○ 내륙수로운송(Inland Waterway Transport)

- 라인강 위험물 운송규정

ADNR	3
PG	II

○ 항공운송(Air Transport)

- 국제민간항공기구 기술규정/국제항공 수송협회

ICAO/IATA-DGR	Class 3
PG	II
UN No.	1866

바. 해양오염물질 비해당

사. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

고인화성임. 인화점 -4℃
건조하게 유지 할 것
식료품으로부터 격리시킬 것

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	산업안전보건법 제41조에 의해 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 경고표지 부착에 적용대상 됨
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	
○ 유해화학물질관리법	해당없음 법 제2조 제3호의 규정에 의하여 유독물에 해당되지 않음
○ 수질환경보전법	배출부과금부과대상오염물질 (시행령 [별표1]의 사업장 규모별 해당사업장에 속하거나, 배출허용기준 초과배출시 적용) 수질오염물질(시행규칙[별표1])
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	제4류 1석유류, 위험등급II / 비수용성 200ℓ
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
○ DESMODUR L-75 MSDS(BAYER)	
○ 톨루엔 디이소시아네이트 MSDS	
○ 에틸아세테이트 MSDS	
나. 최초작성일	1995년 6월 25일
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	3회
최종 개정일자	2010년 07월 01일
라. 기타	국내 관련 규제 법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 일치하지 않을 수도 있음 본 MSDS는 현재의 알려진 지식, 경험 및 관련자료에 근거하여 작성된 것이므로 제품 자체를 완전히 보증하는 것이 아님.

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.