



물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

DEAHEUNG CHEMICAL CO., LTD. www.dhcbond.com



제품명	HD-T
-----	------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	HD-T
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	Plastic Sheet 및 Form
제품의 사용상의 제한	접착 등 권고용도 외 사용금지
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	대흥화학공업 (주)
주소	경기도 평택시 산단로 64번길 68
긴급전화번호	031-668-1424

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 및 증기 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 H371 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접촉시키거나 접지하십시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P260 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

예방	P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
대응	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용하십시오.
저장	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

영업비밀1	
보건	2
화재	2
반응성	0
톨루엔	
보건	2
화재	3
반응성	0
아세톤	
보건	1
화재	3
반응성	0
메틸 에틸 케톤	
보건	1
화재	3
반응성	0
영업비밀2	
보건	2
화재	2
반응성	0
polyurethane	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
톨루엔	메틸벤젠 TOLUENE 톨루올 Toluol	108-88-3	1~5
아세톤	2-프로판논 ACETONE	67-64-1	1~5
메틸 에틸 케톤	2-뷰타논(2-Butanone) 뷰타논(Butanone) 메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE) Methyl ethyl ketone(M.E.K)	78-93-3	1~5
polyurethane		9009-54-5	85~90
영업비밀1	-	-	1~5
영업비밀2	-	-	1~5

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조연을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
 비누와 물로 피부를 씻으시오
- 다. 흡입했을 때
 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
- 라. 먹었을 때
 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 고인화성 액체 및 증기
 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

오염 지역을 격리하십시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.

모든 점화원을 제거하십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.

정전기 방지 조치를 취하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

가. 안전취급요령

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
열에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
용기를 단단히 밀폐하시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

영업비밀1	TWA - 10ppm 30mg/m3 (Skin, 허용기준)
톨루엔	TWA - 50ppm 188mg/m3 STEL - 150ppm 560mg/m3
아세톤	TWA - 500ppm 1188mg/m3 STEL - 750ppm 1782mg/m3
메틸 에틸 케톤	TWA - 200ppm 590mg/m3 STEL - 300ppm 885mg/m3
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

ACGIH 규정

영업비밀1	TWA 10 ppm
톨루엔	TWA 20 ppm 75 mg/m ³
아세톤	TWA 500 ppm STEL 750 ppm
메틸 에틸 케톤	TWA 200 ppm STEL 300 ppm
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

생물학적 노출기준

영업비밀1	15 mg/L(소변 중 작업 종료시 채취), 40 mg/L(소변 중 주말작업 종료시 채취)
톨루엔	0.02mg/L, 매체: 혈액, 시간: 주당 근로시간의 마지막 교대근무 전, 파라미터: 톨루엔: 0.03mg/L, 매체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 톨루엔; 0.3mg/g 크레아틴, 매 체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 가수분해 o-크레졸 (배경)
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	2 mg/L(소변 중 MEK, 작업 종료시 채취)
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호

작업장과 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호
신체 보호

화학물질 방어를 위한 안경과 보안면을 사용하십시오
적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	점조액
색상	담황색
나. 냄새	아세톤 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	56℃
사. 인화점	38~45℃(신속평형법)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	25
타. 용해도	물에 불용해
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.10±0.05
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	600이상
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	500~800
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질 자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	부식성/독성 흡 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음

아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
영업비밀1	LD50 2800 mg/kg Rat
톨루엔	LD50 2600 mg/kg Rat
아세톤	LD50 5280 mg/kg Rat (EHC(1990), SIDS(1997))
메틸 에틸 케톤	LD50 2737 mg/kg Rat
영업비밀2	LD50 7725 mg/kg Rat (Oral)
polyurethane	자료없음
경피	
영업비밀1	LD50 4720 mg/kg Rabbit
톨루엔	LD50 120000 mg/kg Rat
아세톤	LD50 12870 mg/kg Rabbit (EHC(1990), PATTY(1994), SIDS(1997))
메틸 에틸 케톤	LD50 6480 mg/kg Rabbit
영업비밀2	LD50 5000 mg/kg Rat
polyurethane	자료없음
흡입	
영업비밀1	증기 LC50 9400 mg/m ³ 2 hr Mouse (4.7mg/L 4시간, 포화 증기압의 90%보다 낮아 증기로 추정)
톨루엔	LC50 12.5 mg/l 4 hr Rat
아세톤	증기 LC50 32000 ppm Rat
메틸 에틸 케톤	증기 LC50 32 mg/l 4 hr Mouse
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
영업비밀1	비자극성(Rabbit), 약한 자극(Human)
톨루엔	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴.
아세톤	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
메틸 에틸 케톤	중정도 자극(Rabbit)
영업비밀2	중정도 자극
polyurethane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
영업비밀1	심한 자극(Rabbit)
톨루엔	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복가능한 자극을 일으킴.
아세톤	증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표면의 파괴는 4-6일에 회복됨.
메틸 에틸 케톤	사람에서 증기 노출에 의해 안 자극성이 나타남.
영업비밀2	자극성
polyurethane	자료없음
호흡기과민성	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음

polyurethane	자료없음
피부과민성	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	기니피그를 이용한 시험 결과 음성
아세톤	마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
고용노동부고시	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
IARC	
영업비밀1	Group 3
톨루엔	Group 3
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	Group 3
OSHA	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
ACGIH	
영업비밀1	A4
톨루엔	A4
아세톤	A4
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
NTP	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음

메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
EU CLP	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
생식세포변이원성	
영업비밀1	생체내 체세포 변이원성시험 양성
톨루엔	우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성
아세톤	소핵시험 음성
메틸 에틸 케톤	포유류 적혈구를 이용하는 소핵시험 음성
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
생식독성	
영업비밀1	* 고용노동부고시 1B
톨루엔	* 고용노동부고시 2
아세톤	쥐 고농도 폭로 (11000ppm (20mg / L))에서 경미한 발생학적 독성증상, 태아 체중 감소, 마우스의 고농도 폭로 (6600ppm (15.6mg / L))에서 태아 체중 감소, 후기 태아 흡수율 증가 (EHC, 207 (1998))
메틸 에틸 케톤	흰쥐에서 흡입 노출에 의해 태아의 골지연·변이가 보였지만 기형으로는 판단되지 않음.
영업비밀2	** EU CLP: 1B
polyurethane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
영업비밀1	사람에서 섭취 장애, 구토, 복부, 요부, 대퇴부의 통증이 보이고 증상이 사라진 다음에도 간장의 섬유화, 실험동물에서 허파꽂리 벽의 비후 등이 나타남
톨루엔	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴.
아세톤	사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴.
메틸 에틸 케톤	흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남. 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남. 사람에서 흡입 노출시 기도 자극성이 나타남.
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
영업비밀1	사람에서 간기능 장애를 일으킴, 실험동물에서 딱딱 중심성의 간세포 비대, 급성 간세포 상해, SGPT 및 SGOT 활성의 상승, 젊은 동물의 간장에 병리 조직학적인 변화가 나타남
톨루엔	사람에서 시야 협착 또는 안진이나 난청을 수반하는 두통, 진전, 운동 실조, 기억상실 등 만성적 중추신경 장애가 나타남. 뇌위축이 관찰됨. 혈뇨나 단백뇨 등 신장 기능 장애가 나타남. 난청, 뇌의 중추부 형성유발전위의 변화, SGOT의 상승, 간세포의 지방 변성이나 임파구 침윤을 수반하는 간독성을 일으킴.
아세톤	500ppm 6 시간 / 일, 6 일 노출 군에서 백혈구(호산구)의 유의한 증가 및 호중구 탐식 작용의 유의한 감소가 관찰됨(ACGIH (2001))
메틸 에틸 케톤	사람에서 손 및 팔의 감각 마비가 나타남. 중추신경 장애가 나타남.

영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음
흡인유해성	
영업비밀1	자료없음
톨루엔	탄화수소이며, 40 °C에서 동점도 20.5 mm ² / s 이하
아세톤	동점성률 0.426 mm ² /s (계산치)
메틸 에틸 케톤	탄소원자가 13개 미만인 케톤류
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

영업비밀1	LC50 7100 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i>
톨루엔	LC50 24 mg/l 96 hr <i>Oncorhynchus mykiss</i>
아세톤	LC50 > 100 mg/l 96 hr
메틸 에틸 케톤	LC50 3220 mg/l 96 hr <i>Pimephales promelas</i>
영업비밀2	LC50 832 mg/l 96 hr
polyurethane	자료없음

갑각류

영업비밀1	EC50 4500 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
톨루엔	EC50 11.5 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	EC50 5091 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
영업비밀2	LC50 1.23 mg/l 48 hr
polyurethane	자료없음

조류

영업비밀1	EC50 > 500 mg/l 96 hr <i>Scenedesmus subspicatus</i>
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	EC50 > 500 mg/l 96 hr <i>Skeletonema costatum</i>
영업비밀2	EC50 > 500 mg/l 72 hr
polyurethane	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

영업비밀1	log Kow -0.87
톨루엔	log Kow 2.73
아세톤	log Kow -0.24
메틸 에틸 케톤	log Kow 0.29
영업비밀2	log Kow -0.54
polyurethane	자료없음

분해성

영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	BOD5/COD 0.68
polyurethane	자료없음

다. 생물농축성

농축성

영업비밀1	BCF 0.3 ~ 1.2
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	BCF 0.16
polyurethane	자료없음

생분해성

영업비밀1	100 (%) 14 day
톨루엔	86 (%) 20 day
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	89 (%) 20 day
영업비밀2	73 (%) 28 day
polyurethane	자료없음

라. 토양이동성

영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

마. 기타 유해 영향

영업비밀1	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 1) 소각하시오.
- 2) 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1133
나. 적정선적명	접착제 (취발성 액체가 함유된 것)
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	해당됨
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

영업비밀1	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 6개월) 노출기준설정물질 허용기준설정물질
톨루엔	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
아세톤	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
메틸 에틸 케톤	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
영업비밀2	자료없음
polyurethane	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

영업비밀1	유독물질
톨루엔	사고대비물질 유독물질
아세톤	자료없음
메틸 에틸 케톤	사고대비물질 유독물질
영업비밀2	유독물질
polyurethane	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

4류 제2석유류(수용성액체) 2000ℓ

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당없음

polyurethane	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
영업비밀1	45.3599 kg 100 lb
톨루엔	453.599 kg 1000 lb
아세톤	2267.995 kg 5000 lb
메틸 에틸 케톤	2267.995 kg 5000 lb
영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
영업비밀1	해당됨
톨루엔	해당됨
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당됨
polyurethane	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음
영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
영업비밀1	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
메틸 에틸 케톤	해당없음

영업비밀2	해당없음
polyurethane	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
영업비밀1	Repr. Cat. 2; R61Xn; R20/21Xi; R36
톨루엔	F; R11Repr.Cat.3; R63Xn; R48/20-65Xi; R38R67
아세톤	F; R11Xi; R36R66R67
메틸 에틸 케톤	F; R11Xi; R36R66R67
영업비밀2	Repr. Cat. 2; R61, Xi; R36/37/38
polyurethane	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
영업비밀1	R61, R20/21, R36
톨루엔	R11, R38, R48/20, R63, R65, R67
아세톤	R11, R36, R66, R67
메틸 에틸 케톤	R11, R36, R66, R67
영업비밀2	R61, R36/37/38
polyurethane	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
영업비밀1	S53, S45
톨루엔	S2, S36/37, S46, S62
아세톤	S2, S9, S16, S26, S46
메틸 에틸 케톤	S2, S9, S16
영업비밀2	S53, S45
polyurethane	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- KOSHA CODE W-05-2007 【물질안전보건자료작성 지침, 2007. 11】
- 한국산업안전공단 물질안전보건자료 작성실무(교육교제 교육원2008-9-70)
- 산업안전보건법

영업비밀1

OECD SIDS(경구)
RTECS(경피)
HSDB(흡입)
IUCLID, RTECS(피부부식성 또는 자극성)
RTECS(심한 눈손상 또는 자극성)
IUCLID(어류)
ECOTOX(갑각류)
IUCLID(조류)
ICSC(잔류성)
IUCLID(농축성)
IUCLID(생분해성)

톨루엔

EU-RAR No.30 (2003)(경구)
ACGIH (7th; 2001)(경피)
EU-RAR No.30 (2003)(흡입)
HSDB (2005)(잔류성)

아세톤

ICSC(잔류성)

메틸 에틸 케톤

RTECS(경구)

RTECS(경피)

RTECS(흡입)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

ECOTOX(어류)

ECOTOX(갑각류)

ECOTOX(조류)

ICSC(잔류성)

IUCLID(생분해성)

영업비밀2

(SIDS)(경구)

(SIDS)(경피)

IUCLID, ICSC(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID, ICSC(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(어류)

ECOTOX(갑각류)

IUCLID(조류)

HSDB(잔류성)

IUCLID(분해성)

IUCLID(농축성)

IUCLID(생분해성)

나. 최초작성일

2013년 6월 4일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

1회 개정, 2015년 11월 12일

라. 기타