

# D-250M

Ethylene vinyl acetate emulsion adhesive

**DAEHEUNG CHEMICAL**

D-250M 은 에틸렌-비닐 아세테이트 공중합체 에멀전 접착제로서, 과수 봉투용 종이 접착용으로 내수성, 내후성이 비교적 양호하며, 작업성이 우수한 제품입니다.

## 1. 용도

- 과수 봉투용 종이 접착

## 2. 성능

- 우수한 내수, 내후성을 발휘합니다.
- 내한 접착성이 비교적 양호합니다.

## 3. 물리적 성질

물성		내용
주성분		에틸렌 비닐 아세테이트
외관		유백색 에멀전 점조액
고형분		42~44 %
점도		26,000~28,000 cps
pH		6~8
비중		1.0 g/cm <sup>3</sup> 이상 (at 20℃)
저장안정성		원형 상태로 1년 (밀봉 상온 보관)
건조시간	지속	5 시간 이상
	완전	48 시간 이상

## 4. 사용방법

- 피착재 전처리
  - 면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 완전히 제거하여 주십시오.
  - 접착제, 피착재 및 작업장의 상온을 유지하여 주십시오.
- 양생
  - 시간: 1 ~ 2 일
  - 온도: 15 ~ 20 °C

## 5. 취급주의사항 및 보관방법

---

- 동결하지 않도록 10℃ 이상의 상온에서 보관 및 사용하여 주십시오
- 작업장 및 재료의 상온 유지는 접착력의 POINT 이므로 반드시 준수하여 주십시오
- 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 서늘한 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 취급한 기구는 즉시 물로 깨끗이 세척하여 주십시오.
- 용도 이외의 사용은 절대 금하며, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

## 6. 포장단위

---

- 100kg / DRUM

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

### DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

**Telephone** 02-554-8211, 031-668-1424

**Facsimile** 02-554-8215, 031-668-1425

**Website** www.dhcbond.co.kr



# DAEHEUNG CHEMICAL